

REBA-Schutzgrund

Stavební disperze, hloubková penetrace a zpevňovač podkladů

Informace o výrobku

Vlastnosti:

- vynikající přilnavost k podkladu
- velmi dobrá odolnost proti žíravinám a vodě

Použití:

K redukci savosti a zvýšení přilnavosti minerálních podkladů před použitím fasádních nebo vnitřních barev. Ke zpevnění zvětralých omítek.

Návod na použití:

REBA-Schutzgrund je možné nanášet pomocí štětky, válečku nebo stříkacím zařízením na nosné podklady. Ošetřovaná plocha by měla být suchá a čistá. Nepevné vrstvy a kaly je třeba odstranit. Na normální podklad se používá zředěná 1:1 a až 1:5 na silně savé podklady. Během zpracování a doby schnutí nesmí teplota okolí a stavebního tělesa klesnout pod +5°C. Maximální teplota zpracovatelnosti je +35°C.

Je třeba zabránit přímému slunečnímu záření, vniku prachu nebo zašpinění během zpracování. Nedoporučujeme nanášet, pokud je během následujících 4 hodin předpovídán déšť. Použití pracovní nářadí ihned po použití důkladně opláchnout vodou nebo do vody ponořit.

Spotřeba:

Podle struktury povrchové plochy a savosti podkladu 100-400 g/m²

Technické údaje:

forma:	tekutina
barva:	bílá
měrná hmotnost:	1,00 ± 0,02 g/ml
skladování:	chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování (uzavřené, 20°C) minimální trvanlivost 1 rok
balení:	kontejner ca. 1000 kg sud ca. 200 kg kanystr 5, 10, 20 kg plast. láhev 1 kg

Bezpečnostní předpisy:

viz List bezpečnostních předpisů EG

Konzultace:

Prostřednictvím našeho technicko uživatelského oddělení

Tato informace má dát spotřebiteli představu o našem výrobku. Před použitím je třeba provést odzkoušení.

9/12

