

REBA FS (BE)

tekutá ochrana proti mrazu do betonu a malty

Informace o výrobku

Vlastnosti

REBA FS (BE) zkracuje dobu hydratace, zvyšuje počáteční pevnosti a snižuje riziko působení mrazu na nevyzrálý beton. **REBA FS (BE)** urychluje proces tvrdnutí rychlým vzestupem hydratačního tepla. Teplota se zvyšuje, zamezí se nebezpečí vzniku ledových čůček.

Použití

REBA FS (BE) může být použita pro betonářské práce všeho druhu při nízkých venkovních teplotách. K dosažení odolnosti proti mrazu pokud možno co nejdříve je výhodné, používat beton s nízkým vodním součinitelem a cementy s vysokými počátečními pevnostmi. Použití **REBA FS (BE)** nevyžaduje opatření, potřebná při betonování v chladném počasí a mrazu (např. zahřívání kameniva a záměsové vody).

Návod na použití

REBA FS (BE) se může přidávat se záměsovou vodou nebo do hotové betonové směsi.

Dávkování

Doporučené : vždy podle venkovní teploty
při +5°C - 0°C 200 ml na 100kg cementu
při 0°C - -5°C 600 ml na 100kg cementu
při -10°C - -15°C 1000 ml na 100kg cementu

Před použitím doporučujeme provést zkoušku vhodnosti podle ČSN EN 206-1.

Technické údaje

barva: bezbarvá
měrná hmotnost: 1,29 ± 0,03 g/ml
skladování: chránit před znečištěním.
Při normálním skladování (uzavřeně, 20 °C) minimální trvanlivost 1 rok

balení:	kontejner	ca 1000 kg
	sud	200 kg
	kanistr	20 kg
		10 kg
		5 kg
	plast.láhev	1,25 kg

Bezpečnostní předpisy

viz List bezpečnostních údajů EG

Konzultace

Prostřednictvím našeho technicko uživatelského oddělení

Výrobce: Remei Blomberg GmbH, Industriestraße 19, 32825 Blomberg, SRN
Dovozce pro ČR, SK:



